

タービン・5倍速共通

使用時の流れ

1



バックキャップを強く押しノズルを垂直に差し込む。

2



ペーパーなどでハンドピースを覆いかぶせるよう包み込む。

3



タービンジェットをスプレーに差し込んでから注油。

4



タービンジェットとスプレーを垂直に引き抜く。

5



バックキャップを押しながら垂直にゆっくりと引き抜く。 (①番同様に)

タービンジェットの 正しいご使用方法

全ていい状態のタービンばかりではありません。

中にはバックキャップがすり減り、バーの着脱が困難なものもあります。

実際に起きた不具合の事例と対策

注油前

→ **親指で強く押してください！**

バックキャップを親指で強く押し
チャックを十分に開いた状態で、
ノズルを垂直に差し込む。



人差し指で押さない
押し込む力が半減する為
チャックがしっかり開口しない。

ノズルが入らない場合

無理に押し込まないでください。

一度、通常のバーが入るかどうか、先生に確認して頂いて下さい。
(又は、バーの着脱に慣れている方)

検査結果	対応
F Gバーの着脱は正常	→ バックキャップの押し方が弱い
F Gバーの着脱が硬い	→ タービンの修理が必要

※TJ…タービンジェット

→ **TJをスプレーに
真っ直ぐ差し込む**

真っ直ぐ差しまないと、ノズルに負荷がかかり、曲がる・折れる原因となる。



注油後

→ **タービンとTJを
一緒に持って引き抜く**

注油後は、
タービンとTJと一緒に持って
スプレーから垂直に引き抜く。



TJを持たない

タービンをしっかり支えないとタービンの重みで
負荷がかかり、ノズルが曲がる・折れる原因となる。

よくある質問

- ◎ ミニヘッドは使えますか？ → 使えます。
- ◎ 等倍・減速コントラにも使えますか？ → 使えません。
- ◎ フリクショングリップタイプは使えますか？ → 使えません。
(バックキャップ式ではないもの)